



светильник для автомагистралей и дорог обычного типа магистралей

OUTLED CITY

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.

Диаметр крепления: d60, d76

Угол раскрытия луча: 45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°

Цвет корпуса: Серый (RAL по запросу)

Цветовая температура: 3000K-5000K

Система управления: DALI, NEMA, 1-10V, PWM, Timer Control, Solar Optional

Степень защиты: IP66

IK: 08

PF: >0.9




Класс электрозащиты: I класс (SELV)

Входное напряжение: 220V

Индекс цветопередачи: CRI 70/80

Рабочая температура: -40°C ~ +50°C

Гарантированный срок эксплуатации: >50 000ч



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размер, мм	Входное напряжение, В	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	Вес, кг
900042010	OUTLED CITY S 42W single color 220V IP66	42Вт	649x272	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	5,9кг
900060010	OUTLED CITY S 60W single color 220V IP66	60Вт	649x272	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	5,9кг
900072010	OUTLED CITY S 72W single color 220V IP66	72Вт	649x272	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	5,9кг
900090010	OUTLED CITY M 90W single color 220V IP66	90Вт	762x336	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	7,9кг
900120010	OUTLED CITY M 120W single color 220V IP66	120Вт	762x336	220В	44°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	7,9кг
900150010	OUTLED CITY M 150W single color 220V IP66	150Вт	762x336	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	8,1кг
900180010	OUTLED CITY L 180W single color 220V IP66	180Вт	780x378	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	10кг
900230010	OUTLED CITY L 230W single color 220V IP66	230Вт	780x378	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	10кг
900300010	OUTLED CITY L 300W single color 220V IP66	300Вт	780x378	220В	45°x145° Tilt15°, 75°x150° Tilt30°, 64°x153°, 140°x145°, 34°x111° Tilt55°, 55°x140°	3000K, 4000K, 5000K	10кг

OUTLED CITY

ОПЦИИ



900-010



900-020

